

Daiwa - Freams LT

Art-Nr.: 10229-3000 / Marke: [DAIWA](#)



ab 115,95EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 6,00EUR DHL-Versand

 Versandfertig in 1-2 Werktagen

Die Freams LT kombiniert exklusive Japantechnologie zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Freams LT überzeugt durch technische Details und optimale Einholkraft. Der Rollenkörper und der Rotor sind aus Zaion V gefertigt und sorgen für eine verwindungsfeste Lagerung des Getriebes im Rollenkörper. Die MagSealed Konstruktion verhindert ein Eindringen von Schmutzpartikeln und Wasser über die Achse und sorgt in Kombination mit dem Zaion V Material für eine lange Lebensdauer des Getriebes und für dauerhaften, weichen Lauf. Durch die Verwendung des Zaion V Kohlefaserverbundstoffs konnte das Rollengewicht zudem weiter reduziert werden. Das ATD Bremssystem sorgt für einen minimalen Anlaufwiderstand der Bremseinstellung und bietet gerade in kritischen Drillsituationen und bei Verwendung dünner Angelschnüre die optimale Sicherheit. Das neu konzipierte Tough Digigear Getriebe bietet eine optimale Kraftübertragung und hohe Belastbarkeit. Das spezielle Abwurfkante der Weitwurf-Aluminiumspule sorgt für weniger Reibungswiderstand beim Wurf und optimale Wurfweiten – ideal, für leichte Köder und Montagen. Die Freams LT eignet sich sowohl für nahezu alle Einsatzgebiete des Süßwasserangelns wie auch optimal zum Fischen auf Meerforelle und zum leichten Angeln auf Dorsch und Pollack.

Produktmerkmale:

- LT (Light & Tough)
- ZAION V ® Rollenkörper
- MagSealed ® Body Konstruktion
- ZAION V ® AIR ROTOR ®
- TOUGH DIGIGEAR ® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse ® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap ® Schnurverlegung
- Geschmiedete ABS ® Aluminium-Weitwurfspule
- AIR BAIL ® Rollenbügel
- Twist Buster ® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel

Technische Daten:

Art.-Nr. Modell Kugellager Schnurfassung Übersetzung Einzug Bremskraft Gewicht 10229-101 1000D 5 150m/0,20mm 5,2:1 64cm 5kg 185g 10229-200 2000S 5 150m/0,14mm 5,2:1 68cm 5kg 185g 10229-250 2500 5 150m/0,20mm 5,3.:1 75cm 10kg 200g 10229-300 3000-C 5 150m/0,23mm 5,3:1 80cm 10kg 210g 10229-400 4000-C 5 150m/0,28mm 5,2:1 82cm 12kg 235g