

Sonik - Herox Spod Reel (inkl 200 m Hypa-Viz 30lb)


Art-Nr.: BC0031 / GTIN: 5055279533327 / Marke: [Sonik](#)



64,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 6,00EUR DHL-Versand

 Lieferzeit unbekannt.



Die HEROX Spod Reel ist eine sehr elegante, robuste Rolle, die speziell für das Spodden entwickelt wurde. Sie wird mit einer flachen Spule geliefert, die mit 200 m Hypa-Viz 30lb-Geflecht vorgespannt ist. Die Rolle ist hochwertig verarbeitet und verfügt über ein extrem leichtgängiges Schneckenwellengetriebe. Unser Heli Coil-Getriebe sorgt für ein ultraflaches

Schnurbett und damit für eine reibungslose Wurfleistung und eine tadellose Schnurverlegung. Das Gehäuse und der Rotor sind aus leichtem Graphit gefertigt und verfügen über einen Schnerschutz, der ein Verheddern der Schnur verhindert. Der elegante, mattschwarze Griff aus schwarzem, CNC-eloxiertem Aluminium und der Schaft aus dunklem Holz strahlen Qualität aus. Die Spule ist mit zwei federbelasteten, unverlierbaren Schnurclips mit E-Z-Einzug ausgestattet, die die Genauigkeit beim Werfen auf Distanz erhöhen. Weitere Merkmale sind 5 + 1 Kugellager, ein Übersetzungsverhältnis von 4,6:1 und ein überdimensioniertes, Drall minimierendes Schnurlaufröllchen. Ausgestattet mit einer großen Kurbel und einem Griff, werden bei jeder Umdrehung 1,10 m Geflochtene zurückgewonnen, was das Spodding auf Distanz bequem macht. Wir empfehlen die Verwendung eines zusätzlichen Schockleaders (50-60 lb) beim Spodding auf Distanz.

Produktmerkmale:

- Wormschaft-Getriebe
- Heli Coil ultraflache Schnurführung
- Quick-Torque"-Schleppsystem
- Zwei federbelastete, unverlierbare E-Z-Entry-Schnurclips
- Übergroßes Drall minimierendes Schnurlaufröllchen
- Graphitgehäuse und Rotor
- Elegantes mattschwarzes Finish
- Unendliche Rücklaufsperr
- Unterlegscheiben zur Einstellung des Spulenhubs
- Mattschwarz eloxierter Aluminiumkurbel mit dunklem Holzknopf

Technische Daten

- Übersetzungsverhältnis: 4,6:1
 - Gewicht: 599g
 - Schnureinzug 110cm
 - 5 + 1 Kugellager
 - Schnurfassung: 300m/0,30mm
-