

## Spomb - Spomb X Reel

Art-Nr.: DRL001 / GTIN: 5056808514886 / Marke: [Spomb](#)





**SPOMB™**

**179,99EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 6,00EUR DHL-Versand

 Versandfertig in 1-2 Werktagen





Wir stellen hier die Spomb X Rolle vor, eine speziell von Anfang an in der UK zum Spodden/Spomben entwickelte Rolle, die genau auf das Werfen vom Spombs und anderer Fütterhilfen abgestimmt wurde. Sie ist komplett auf Langlebigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt, sodass diese Rolle speziell für alle echten Angler ausgelegt wurde, die die ultimative Leistungsfähigkeit von ihrem Spomb-Setup erwarten - Tag für Tag. Und wir sind uns sicher, dass mehr Zeit, Mühe und Gedanken in die Entwicklung der Spomb X geflossen sind, als in jede andere "Spod-Rolle" in die Rollenhistorie! Im Gegensatz zu anderen universell nutzbaren Rollen, die sich selbst aber Spod Rollen nennen, wurde die Spod X Rolle ausschließlich zum Füttern entwickelt. Jede Komponente und jedes Ausstattungsmerkmal wurde mit Bedacht ausgewählt, um den einzigartigen Belastungen beim sich immer wiederholenden Werfen voll beladener Spombs zu widerstehen. Das spezielle superstabile High-Tech Getriebe aus einer maschinell gefrästen Aluminium-Messing-Kombination wurde verbaut, um die ultimative Leistungsfähigkeit auf lange Zeit zu erhalten.

#### Produktmerkmale:

- Von Grund auf in der UK für höchste Leistungsfähigkeit beim Spomben auch über lange Zeit entwickelt.
- Schnellbremse mit 25kg Bremskraft – das Carbon Matrix System stellt sicher, dass sich die Spule im Wurf absolut fest fixiert ist und nicht durchdreht.
- Spezielles maschinengefrästes und hoch stabiles Aluminium-Messing-Kombinationsgetriebe für ultimative Leistungsfähigkeit auf lange Zeit.
- Versiegelte Rollenkomponenten – Bremse, Rotor & Gehäuse sind versiegelt gegen das Eindringen von Wasser und Verschmutzungen für eine maximierte Lebensdauer.
- Erhöhte Lebensdauer dank der Wartungsöffnung zum Einfüllen von Schmiermitteln.
- Schnelles Einholen – Die hohe 5.2:1 Übersetzung bedingt 124cm Schnureinzug pro Kurbelumdrehung mit einem langsamen Slow Oscillation Spulenhub für eine perfekte Schnurverlegung.
- Schnurfassung - 300m 0.18mm Geflecht Schnur, optimierte Füllgrenze, um die Gefahr von Schnurüberschlägen zu minimieren und die Wurfdistanzen zu maximieren.
- Dual Line Clips – weich gefederte Schnurclips mit einer schnurschonenden Einlage.
- Rotorbremse + Rotorbügelfixierung – verhindert das unabsichtliche Zuklappen des Bügels, was Abrisse bedingen könnte.
- Leicht & Robust – mit Carbon Verstärkungen wiegt sie nur 603g, 3+1 Kugellager und Anti-Reverse-Rücklaufsperre.